



Byggingarlýsing

Húsið sem verður Mhl 03 er byggt úr timbri og hugsað sem gestahús við núverandi sumarhús Mhl 02. Uppbygging þess er eftirfarandi.

GÓLF:

Dregarar eru 2x45x220 mm, gagnfúavarðir, ofan á steiptum staurum sem undirstöður. Gólfbitar eru 45x195 mm c/c 600 mm, gólf er klætt með 22 mm nótuðum furuborðum. Einangrun í gólfi er 200 mm steinull. U gildi gólfs er 0,3.

VEGGIR:

Timburgrind útveggja er 45x145 mm, klædd að utan með vatnspólum 12 mm krossvið. Utan á lóðréttar stoðir útveggja koma 21x45mm lóðréttar lektur utan á þær koma 25x45 mm láréttar lektur. Útveggir eru svo klæddir að utan með 21 mm standandi greni panel. Einangrun í útveggjum er 145 mm steinull. U gildi útveggja er 0,3.

ÞAK:

Þakið er byggt upp með kraftsperrum sem hvíla á útveggjum. Sperrur og togband eru úr 45x220 mm timbri. Klætt er ofan á sperrur með 21 mm nótuðum borðum, ofan á klæðningu kemur tjöruþappi. 21x45 mm lektur koma ofan á sperrur, þvert þar ofan á koma 21x95mm legtur, c/c 400mm. Þakið er síðan klætt með bástáli. Klætt er neðan í kraftsperru með 12 mm panel. Einangrun í þaki er 220 mm steinull, þakull. U gildi þaks er 0,2.

EINGÖNGU ER HEIMILT AÐ NOTA BYGGINGAVÖRUR SEM HAFNA HLOTIÐ STAÐFESTINGTILNEFNIS AÐILA Á SAMRÆMI EÐA ERU CE-MERKTAR, SAMANBER KAFLA VIII Í MANNVIRKJALÖGUM.

VEGGIR OG ÞAK ERU EI30, KLÆÐNING Í FLOKKI 2.

Í HÚSIÐ SKAL SETJA REYKSKYNJARA OG HANDSLÖKKVITÆKI.

Ⓡ TÁKNAR REYKSKYNJARA.

Ⓢ TÁKNAR HANDSLÖKKVITÆKI.

Stærðir

Birt flatarmál húss er 24,4 m²
Brúttó rúmmál húss er 88,9 m³

