

SUMARHÚS ÚR 2 x 24 m² GESTAHÚSI

ÁGK okt 2016

Byggingarlýsing

GÖLF:

Dregarar eru 2x45x220 mm, ofan á steyplum undirstöðum.
Gölfplátar eru 45x145 mm c/c 600 mm, gólf er klætt með 22 mm nótuðum furuborðum.
Efnagrunn í gólf er 145 mm steinhúll. U gólf gólf er 0.3.

VEGGIR:

Tímbergrind úrveggja er 45x140 mm, klædd að utan með vatnsþölnum 12 mm krossvát. Utan á köbréttar soðir úrveggja koma 21x45mm köbréttar lektur utan á þær koma 25x45 mm köbréttar lektur.
Úrveggj eru svo klæddir að utan með 21 mm standardi greit paneli. Efnagrunn í úrveggjum er 125 mm steinhúll.
U gólf úrveggja er 0.3.

ÞAK:

Þakkið er byggt upp með kraftperum sem hulla á úrveggjum. Sperruvelnið að ofan og neðan er 45x140 mm. Klætt er ofan á sperru með 21 mm nótuðum borðum og ofan á klæðinguna kemur ísóléin þakkið.

Klætt er neðan í kraftperu með 12 mm paneli.

Efnagrunn í þaki er 220 mm steinhúll, þekkið.

U gólf þaks er 0.2.

ENGOÖNGU ER HEIMILT AÐ NOTA BYGGINGAVÖRUR SEM Hafa HLOTIÐ

STADFESTINGTILNEFNIS AÐILA Á SAMRÆMI EÐA ERU CE-MERKTAR, SAMANBER KAFLA

VÍRI Í MANNVIRKJALÖGJUM.

VEGGIR OG ÞAK ERU EÐO, KLÆDNING Í FLOKKI 2.

Í HÚSIÐ SKAL SETJA REYKSKYNJARA OG HANDSLÖKKVITÆKI.

- Ⓡ TÁKNAR REYKSKYNJARA,
- Ⓢ TÁKNAR HANDSLÖKKVITÆKI.

